Приложение 1. Спецификация

№ п/п	Кат. номер	Описание	К-во
1.	B99514	Avanti J-15R Centrifuge	1
2.	B77580	Бакетный ротор «JS-4.750», 4 x 750 мл, 4 750 об/мин, 5 250 g	1
3.	359151	Адаптеры конических пробирок 15 мл,вместимость 14 шт. (4 шт./уп.)	1
4.	359154	Адаптеры конических пробирок 50 мл, вместимость 4 шт. (4 шт./уп.)	1
5.	349849	Адаптеры конических бутылей 250 мл, Ø 62 мм (1 шт./уп.) (corning)	4
6.	349846	Полипропиленовые бутыли 750 мл, Ø 96 мм (1 шт./уп.)	4
7.	359152	Адаптеры пробирок 15 мл, вместимость 14 шт. (4 шт./уп.)	1
8.	359153	Адаптеры пробирок 50 мл, вместимость 7 шт. (4 шт./уп.)	1
9.	349946	Адаптеры бутылей 250 мл, Ø 62 мм (1 шт./уп.)	4
10.	349945	Адаптеры бутылей 500 мл, Ø 70 мм (1 шт./уп.)	4
11.	B77584	Угловой ротор «JA-10.100», 6 x 100 мл, 10 200 об/мин, 11 420 g	1
12.	392268	Адаптеры для конических пробирок 50мл, (6 шт./уп.)	1
13.	392270	Адаптеры для конических пробирок 15мл, (6 шт./уп.)	1

Приложение 2. Описание

Настольная центрифуга Avanti® J-15R в комплекте:

<table>
<tr><th>№</th><th>Кат. №</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>B99514
</td><td>Настольная центрифуга Avanti® J-15R с охлаждением

Лабораторная центрифуга Avanti J-15R идеально подходит для осаждения субклеточных структур, дрожжей, бактерий, позволяет разделять в градиенте плотности фракции крови, проводить дифференциальное разделение нуклеиновых кислот, белков и вирусов. Данная центрифуга достигает ускорения 5 250 x g при работе с объемом 3 л. Центрифуга комплектуется угловыми и бакетными роторами.
Набор роторов позволяет центрифугировать пробирки различных объемов, флаконы емкостью до 750 мл, стандартные 96-луночные микропланшеты и глубоколуночные планшеты.

Технические характеристики:
<table>
<tr><td>Максимальная скорость (об/мин)</td><td>10 200</td></tr>
<tr><td>Максимальное центробежное ускорение (x g)</td><td>4 750</td></tr>
<tr><td>Максимальный объем</td><td>3000 мл (4 x 750 мл)</td></tr>
<tr><td>Устанавливаемая температура</td><td>От -10 °C до +40 °C (с шагом 1 °C)</td></tr>
<tr><td>Ширина центрифуги</td><td>75,6 см</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>B77580
</td><td>Бакетный ротор (алюминиевый корпус) JS-4.750 с бакетами

Основные области применения: быстрое осаждение белковых преципитатов, крупных частиц, клеток и частей клеток. Может применяться при пробоподготовке крови.

Технические характеристики:
<table>
<tr><td>Максимальная скорость (об/мин)</td><td>4 750</td></tr>
<tr><td>Максимальное центробежное ускорение (x g)</td><td>5 250</td></tr>
<tr><td>Максимальный объем образца</td><td>3 0000 мл (4 x 750 мл)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>
359151</td><td>Адаптеры д/конических пробирок 15 мл, вместимость 14 шт. (4 шт./уп.)
Количество пробирок в адаптере - 14 шт.
Максимальная вместимость ротора JS-4.750 – 56 пробирок (15 мл).</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>
359154</td><td>Адаптеры конических пробирок 50 мл, вместимость 4 шт. (4 шт./уп.)
Количество пробирок в адаптере - 4 шт.
Максимальная вместимость ротора JS-4.750 – 16 пробирок (50 мл).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>5.</td><td>
349849</td><td>Адаптеры конических бутылей 250 мл, Ø 62 мм (1 шт./уп.) (corning)
Количество пробирок в адаптере - 1 шт.
Максимальная вместимость ротора JS-4.750 – 4 бутыли 62 мм (250 мл).</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>349846
</td><td>Полипропиленовые бутыли 750 мл, Ø 96 мм (1 шт./уп.)</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>
359152</td><td>Адаптеры пробирок 15 мл, вместимость 14 шт. (4 шт./уп.)
Количество пробирок в адаптере – 14 шт.
Максимальная вместимость ротора JS-4.750 – 56 пробирки (15 мл).</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>
359153</td><td>Адаптеры пробирок 50 мл, вместимость 7 шт. (4 шт./уп.)
Количество пробирок в адаптере - 7 шт.
Максимальная вместимость ротора JS-4.750 – 28 пробирок (50 мл).</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>349946
</td><td>Адаптеры бутылей 250 мл, Ø 62 мм (1 шт./уп.)
Количество пробирок в адаптере - 1 шт.
Максимальная вместимость ротора JS-4.750 – 4 бутыли 62 мм с плоским дном (250 мл).</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>349945
</td><td>Адаптеры бутылей 500 мл, Ø 70 мм (1 шт./уп.)
Количество пробирок в адаптере - 1 шт.
Максимальная вместимость ротора JS-4.750 – 4 бутыли 70 мм с плоским дном (500 мл).</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>361171
</td><td>Угловой ротор «JA-10.100»
Основные области применения: осаждение субклеточных органелл, нуклеиновых кислот, бактерий
Технические характеристики:<table><tr><td>Максимальная скорость для Avanti J-15R (об/мин)</td><td>10 200</td></tr><tr><td>Максимальное центробежное ускорение для Avanti J-15R (x g)</td><td>11 420</td></tr><tr><td>Максимальный объем образца</td><td>600 мл (6 x 100 мл)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>
392268</td><td>Адаптеры для конических пробирок 50мл, (6 шт./уп.)

Количество пробирок в адаптере - 1 шт.
Максимальная вместимость ротора JA-10.100– 6 пробирок (50 мл).</td></tr>
</table>

13.	 392270	**Адаптеры для конических пробирок 15мл, (6 шт./уп.)** Количество пробирок в адаптере - 1 шт. Максимальная вместимость ротора **JA-10.100**– 6 пробирок (15 мл).